



D-SUBコネクタ ピンアサイン

| Pin番号 | 信号名      |
|-------|----------|
| 1     | -        |
| 2     | RS-RXD   |
| 3     | RS-TXD   |
| 4     | 6ピンとショート |
| 5     | GND      |
| 6     | 4ピンとショート |
| 7     | RS-RTS-  |
| 8     | RS-CTS-  |
| 9     | -        |

PHR-6 信号ピンアサイン

| Pin番号 | 信号名  | ケーブル色 |
|-------|------|-------|
| 1     | CTS- | 緑     |
| 2     | RXD  | 黄白    |
| 3     | TXD  | 黄     |
| 4     | VCC  | 赤     |
| 5     | GND  | 黒     |
| 6     | RTS- | 緑白    |

**注記**

1. A : HDEB-9P(05) (コネクタ)
2. B : HDE-CTF(50) (コネクタカバー)
3. C : VW-1SC (ケーブル)
4. D : FG(AWG24 灰色 長さ: 50mm)
5. E : JST製 PHR-6

| 図訂経歴 |    | 株式会社デルテック |                                   | 2017年01月24日 |    |       |    |
|------|----|-----------|-----------------------------------|-------------|----|-------|----|
| 訂番   | 日付 | 訂正内容      | 図面名称                              | 承認          | 検図 | 製図    | 設計 |
| 00   |    | 新規作成      | RS232C-TTL(CMOS)<br>変換ケーブル(コネクタ付) |             |    | 堤     | 堤  |
|      |    | 工番 908    | 図面番号 DER9080036                   | 尺度 1/1      |    | P 1/1 |    |